



NORD OIL GL-5 85W-90

Трансмиссионное масло

Высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для обеспечения отличной смазки широкого спектра автомобильных трансмиссий, мостов и бортовых передач.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла и специального комплекса присадок, NORD OIL GL-5 85W-90 обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Превосходная совместимость с уплотнителями.

Соответствует требованиям:

API GL-5, MAN 342 Type M2, MB 235.6, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

Типичные физико-химические характеристики

| | Единица | метод | 85W-90 |
|--------------------------------------|--------------------|------------|--------|
| Класс SAE | | | 85W-90 |
| Вязкость кинематическая при 40 °C | мм ² /с | ГОСТ 33 | 156.0 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | мм ² /с | ГОСТ 33 | 16.7 |
| Индекс вязкости | | ГОСТ 25371 | 114 |
| Температура вспышки в открытом тигле | °C | ГОСТ 4333 | 234 |
| Температура застывания | °C | ГОСТ 20287 | -33 |
| Индекс задира | Н | ГОСТ 9490 | 549 |
| Нагрузка сваривания | Н | ГОСТ 9490 | 3598 |
| Диаметр пятна износа | мм | ГОСТ 9490 | 0.5 |
| Плотность при 20 °C | кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 900 |

20л NRT016

205л NRT017

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com