

NordCirculatory 100 turbo

Циркуляционное масло

Циркуляционное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, разработанные для применения в паровых и гидротурбинах, а также других циркуляционных системах, где требуется продолжительный срок службы смазочного материала.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, NordCirculatory 100 turbo обладает следующими свойствами:

- Длительный срок службы заправленной партии масла, обеспечивающий увеличенные интервалы между сменой масла, и снижение затрат на замену продукта
- Снижение внеплановых простоев и затрат на техническое обслуживание
- Повышение эффективности эксплуатации
- Увеличение срока службы оборудования, снижение простоев и необходимости в техническом обслуживании
- Предотвращение кавитации насосов, шумной и неустойчивой работы

Соответствует требованиям: *DIN 51515-7, DIN 51517, DIN 51524, DIN 51506, JIS K-2213*

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Марка по ISO VG		ISO 3448	100
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	98.9
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	11.6
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	102
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	229
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-17
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	880
Тест на коррозию меди		ASTM D130	1b
Тест на коррозию (ржавчина), дистиллированная вода		ASTM D665	Выдерживает
Деэмульгирующая способность с дистиллированной водой	мин	ASTM D1401	25
Деаэрирующая способность, 50 C	мин	ASTM D3427	8

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

20л NRI077

205л NRI078

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

