

NORD OIL FORK FLUID

Линейка высокоэффективных полусинтетических жидкостей NORD OIL FORK FLUID, предназначенных для вилок и амортизаторов мототехники.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL FORK FLUID представляют собой высокопроизводительные масла для вилок и амортизаторов мототехники изготовленные на основе комбинации синтетических базовых масел PAO (полиальфаолефины) и HC (гидрокрекинговые) с отличными низкотемпературными свойствами и превосходными характеристиками демпфирования. Масла NORD OIL FORK отличаются высокой степенью устойчивости к старению и окислению.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL FORK FLUID специально разработаны для использования в вилках мотоциклов и амортизаторах. Их отличные температурно-вязкостные свойства обеспечивают надежную эксплуатацию при постоянных высоких температурах, а также чувствительное реагирование при очень низких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные температурно-вязкостные характеристики и высокая устойчивость к сдвигу
- Чувствительное реагирование при различных температурах
- Высокая степень устойчивости к старению и окислению
- Защита от износа даже при постоянных высоких температурах
- Минимизация склонности к образованию пены
- Надежная защита от коррозии, износа, засорения и шлама
- Нейтральность по отношению к материалам, из которых изготавливаются уплотнения
- Возможность смешивания и совместимость с другими маслами для вилок той же вязкости
- Рекомендовано к использованию в амортизаторах

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL FORK FLUID 5W	NORD OIL FORK FLUID 7,5W	NORD OIL FORK FLUID 10W	NORD OIL FORK FLUID 15W	NORD OIL FORK FLUID 20W
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	4,2	4,8	5,7	8	10,8
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	18,1	22,1	28,5	45	65
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	140	144	146	151	158
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220	234	244	260	268
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-72	-54	-42	-36	-30
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	825	825	830	835	840

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

