



NORD OIL GL-4 75W-80

Трансмиссионное масло

Высокоэффективное полусинтетическое трансмиссионное масло, разработанное для эффективной смазки автомобильных трансмиссий и осевых приводов, для которых предписано использование масла класса API GL-4. Масло обеспечивает высокую защиту рабочих поверхностей шестерен и синхронизаторов от механического разрушения и изнашивания в широком диапазоне нагрузок и скоростей.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла и специального комплекса присадок, NORD OIL GL-4 75W-80 обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Превосходная совместимость с уплотнителями

Соответствует требованиям: API GL-4; MAN 341 Type Z4, 341 E3; ZF TE-ML-01L, 02 L, 16 K; Volvo Transmission 97307

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	75W-80
Класс SAE			75W-80
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	56.8
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	9.7
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	156
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	218
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-42
Тест на коррозию меди		ASTM D130	1b
Индекс задира	H	ГОСТ 9490	541
Нагрузка сваривания	H	ГОСТ 9490	3920
Диаметр пятна износа	мм	ГОСТ 9490	0.4
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	880

1л	NRT073	20л	NRT069
4л	NRT074	205л	NRT070

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com