

NORD OIL ATF F SYNT

Многофункциональная высокопроизводительная трансмиссионная жидкость NORD OIL ATF F SYNT используемая в современных ступенчатых передачах легковых и грузовых автомобилей европейских, американских и азиатских производителей.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL ATF F SYNT представляет собой многофункциональную трансмиссионную жидкость с широким спектром применения в современных ступенчатых автоматических коробках передач. Взаимодействие отборных синтетических базовых масел III и IV группы по API и самых современных присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL ATF F SYNT - высокоэффективная многофункциональная трансмиссионная жидкость, отвечающая требованиям наиболее распространенных спецификаций американских, европейских и японских производителей. Обеспечивает плавное переключение передач, снижение шумов и вибраций. Окрашена в красный цвет для контроля утечек жидкости и мониторинга его состояния.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный тип трансмиссионной жидкости
- Отличные характеристики переключения передач при низких температурах
- Высокий коэффициент трения
- Хорошая защита от износа и высокая устойчивость к старению и окислению
- Минимизация склонности к образованию пены
- Надежная защита от коррозии и засорения шламом
- Нейтральность по отношению к материалам уплотнений

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DEXRON IIIH
- MERCON/MERCON V
- Allison C-4
- Allison TES 295/TES 389
- JASO 1-A
- MAN 339 Type V1/ -V2 /-Z2/- Z3/-Z11
- MB 236.9/236.6/236.8/236.10/236.11/236.91
- Aisin Warner JWS 3309/3314
- ATF LT 71141
- BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E
- Chrysler ATF+3/+4
- GM 9986195
- PSA B71 2340
- Ford M2C195-A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A/938-A
- Honda Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-III
- Nissan Matic-D/-J/-K
- Toyota T-IV/JWS 3309
- Voith 55.6335.xx (G607)
- Voith H55.6336.xx (G1363)
- Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540)
- VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025
- ZF TE-ML 02F, 04D, 11B, 14C, 14B, 16L, 16R, 17C, 20B, 25B



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL ATF F SYNT

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ATF F SYNT
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	33,1
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	7,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	185
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-50
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	863

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

