

NORD OIL TRUCK COOLANT GREEN G48

Готовый к применению антифриз для радиаторов охлаждения тяжелой техники

ОПИСАНИЕ

NORD OIL TRUCK COOLANT GREEN G48 представляет собой современный антифриз на основе моноэтиленгликоля и современных гибридных (HOAT) присадок для радиаторов охлаждения различной техники. Обеспечивает надежную защиту для алюминиевых и чугунных двигателей в соответствии с предписаниями производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL TRUCK COOLANT GREEN G48 был специально разработан в соответствии с требованиями современных алюминиевых и чугунных двигателей. Он надежно защищает от отложений и образования пены, обеспечивая таким образом оптимальный отвод тепла. Согласно предписаниям производителя NORD OIL TRUCK COOLANT GREEN G48 используется во многих бензиновых, дизельных и газовых двигателях легковой, грузовой и стационарной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отвечает требованиям спецификации MB 326.0
- Гибридная технология изготовления присадок (HOAT)
- Возможность применения в чугунных и алюминиевых двигателях
- Надежное предотвращение образования отложений
- Хорошая защита от коррозии
- Предотвращает кавитацию
- Минимизация склонности к образованию пены
- Возможность смешивания и совместимость с антифризами этой же спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ASTM D3306/D4985/D4656
- AFNOR NF R 15-601
- ГОСТ 28084
- BS 6580
- SAE J1034
- JIS K 2234
- BMW N60069.0/83 19 2 211 195
- Deutz
- MAN 324 NF/Pritader
- MB 326.0
- MTU MTL 5048
- Opel/GM B 040 0240
- VW TL 774-C (G48)



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL TRUCK COOLANT GREEN G48

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ANTIFREEZE PREMIUM G48
Цвет	Визуально	Зеленый
Плотность при 20 °С, г/мл	ASTM D 1122	1,082
Температура кипения, °С, не менее	ASTM D 1120	110
Температура застывания, °С, не более	ASTM D 97	-40
Значение pH	ASTM D 1287	9,8

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

