



NORD OIL DIESEL EXTRA 10W-40 CF-4/SG

Всесезонное моторное масло на минеральной основе для тяжелой техники

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NORD OIL DIESEL EXTRA 10W-40 CF-4/SG представляют собой моторное масло класса API CF-4/SG. Взаимодействие минеральных базовых масел и эффективных присадок обеспечивает преимущества его применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL DIESEL EXTRA 10W-40 CF-4/SG используются в соответствии с предписаниями производителя в четырёхтактных дизельных и бензиновых двигателях различной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для грузовых, легковых, сельскохозяйственных, строительных и специальных машин
- Подходит для турбодвигателей
- Предотвращает образование лака и коксование
- Стабильная смазочная пленка и защита от износа
- Устойчивость к сдвигу

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CF-4/SG

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL DIESEL EXTRA 10W-40 CF-4/SG
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	14.5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-31
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050	9,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	890

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

