

## NORD OIL DIESEL HD

Серия высококачественных моновязких моторных масел на минеральной основе для дизельных двигателей

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NORD OIL DIESEL HD 40, NORD OIL DIESEL HD 50 и NORD OIL DIESEL HD 60 представляют собой высококачественные моновязкие моторные масла класса вязкости SAE 40, SAE 50 и SAE 60. Взаимодействие отборных базовых масел и современных присадок обеспечивает широкий спектр областей его применения.

### ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL DIESEL HD используются в соответствии с предписаниями производителя в дизельных двигателях различных производителей. Современный подход в производстве моторных масел обеспечивает широкий спектр применения и безопасную эксплуатацию в любых условиях эксплуатации.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Первоклассные масла для многофункционального использования в различных дизельных двигателях
- Предотвращает образование лака и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбонагнетателей
- Стабильная смазочная пленка и защита от износа даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Высокая устойчивость к сдвигу и высокоэффективная защита от окисления

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CC

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL DIESEL HD 40	NORD OIL DIESEL HD 50	NORD OIL DIESEL HD 60
Класс SAE		40	50	60
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	15,1	20,9	24,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	98	96	95
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	240	250	255
Температура застывания, °С	ASTM D97	-17	-16	-15
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,4	7,4	7,4
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,1	1,1	1,1
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	898	899	903

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO  
Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52

