



# NORD OIL Specific Line 5w30 BMW LL-01

## Синтетическое моторное масло

Синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей автомобилей **BMW**.  
Моторное масло **NORD OIL Specific Line 5W-30 BMW LL-01** поддерживает оптимальную чистоту двигателей BMW и позволяет полностью использовать их потенциал.

Благодаря сочетанию синтетического базового масла и специального комплекса присадок **NORD OIL Specific Line 5W-30 BMW LL-01** обладает следующими свойствами:

- Стабильность рабочих характеристик в широком диапазоне рабочих температур и нагрузок двигателя.
- Уверенный запуск двигателя при низких температурах.
- Отличная защита от износа.
- Стабильная вязкость, не зависящая от погодных и дорожных условий.
- Современная технология активной очистки защищает от образования отложений и коррозии, таким образом продлевая срок службы двигателей.

### Соответствует требованиям:

*API SN/CF, ACEA A3/B4, BMW Longlife-01*

### Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	5W-30
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	54.5
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	11.95
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	173
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	10.7
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	1.3
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	232
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-48
Плотность при 15 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	852

### Соответствует оригинальным артикулам

	1л	5л	60л	бочка
<b>BMW</b>	<b>83212365930</b>			
<b>Nord oil</b>	<b>NRSL044</b>	<b>NRSL045</b>	<b>NRSL080</b>	<b>NRSL081</b>

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

