

# NORD OIL Reductor CLP 68

## Редукторное масло

Высококачественное масло для тяжело нагруженных промышленных передач, зубчатых передачах и циркуляционных смазочных систем промышленного оборудования.

Благодаря сочетанию высококачественных базовых масел и современного пакета присадок, NORD OIL Reductor 68 обладает следующими свойствами:

- Отличные антиокислительные, противопенные, противоизносные и деэмульгирующие свойства.
- Защита от ржавчины и коррозии.
- Обладает превосходными противозадирными свойствами.
- Высокая степень защиты от износа.
- Очень хорошие свойства при низких температурах.
- Применяется в оборудовании, работающем при высоких температурах и нагрузках

### Соответствует требованиям:

*DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-EO2 (EP), David Brown SEB 181226, AIST 224, SO 12925-1 (CKD), David Brown S1.53.101, GB 5903-2011, JIS K 2219:2006, ThyssenKrupp Industrial Solutions, Dana Brevini.*

### Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Марка по ISO VG		ISO 3448	68
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	68.6
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	8.7
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	98
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	225
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-33
Индекс задира	Н	ГОСТ 9490	497
Диаметр пятна износа	мм	ГОСТ 9490	0.25
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	886

**20л** NRS120

**205л** NRS121

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

