



NORD OIL ATF Type T-IV

Жидкость для автоматических коробок передач

Универсальная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач ATF новейшего поколения.

Разработана на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, которые обеспечивают бесперебойную работу АКПП, NORD OIL ATF Type T-IV обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период.
- Стабильно высокий индекс вязкости.
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования.
- Слаженную работу сцепления.
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам.
- Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам за счет ингибирования.
- Хороший коэффициент трения.
- Низкую температуру потери текучести.

Соответствует требованиям: *Toyota 08886-01705; BMW 83220402413; BMW 83227542290; Fiat 9.55550-AV1; Ford 1327936; Ford WSS-M2C924-A; Ford XT-8QAW; GM 9986195; Land Rover LR002748 6-Speed Aisin F21 Land Rover LR022460; MAZDA K020-W0-049; Nissan 999MP-MTK00P; Nissan Matic K Opel/GM 1940771 Opel/GM 1940774 Renault 7711172225 для Getriebe SU0 und SU1 Renault 7711218368 SU1 Gear Suzuki 99000-22800-001 Toyota 00279-000T4 Toyota 00279-000T5 Toyota 08886-81016 Toyota JWS 3309 Toyota AW VOLVO 1161540 VW Group G 055025 A2*

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Цвет			красный
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	33.8
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	7.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	180
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	210
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-52
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	890
	1л	NRT036	20л NRT038
	4л	NRT037	60л NRT119
			205л NRT039

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com